

UTWARDZENIE DZIAŁEK W MIEJSCOWOŚCI OBRĘBIEC

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje modernizację drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Poręba w granicach Gminy Czernice Borowe. Utwardzenie obejmie odcinek o długości 950 mb o nawierzchni żwirowej.

Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest następująca:

- powierzchnia do wyrównania i profilowania – 3422,50 m²
- powierzchnia podbudowy tłuczniowej po zagęszczeniu do 15 cm – 3422,50 m²
- powierzchnia nawierzchni mineralno – bitumicznych asfaltowych – 3422,50 m²
- ustawienie znaków drogowych pionowych typ A – 1 szt

OGÓŁEM POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA DROGOWEGO 2750 m²

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

Projektuje się wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym (0-31,5mm), grubość warstwy 15 cm na odcinku 200 m i szerokości 3,0 m..

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej w dwóch warstwach. Warstwa wiążąca szerokości 3,0 m i gr. 4 cm ułożona na podbudowie tłuczniowej. Warstwa ścieralna szerokości 3,0 m i gr. 4 cm ułożona na warstwie wiążącej, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową.

3. PROFIL PODŁUŻNY

Profil podłużny nadać w nawiązaniu do rzędnych istniejących działki oraz terenu przyległego. Niweletę wykonać tak, aby zapewnić minimalny spadek poprzeczny.

4. PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje się następujący przekrój poprzeczny:

- szerokość utwardzenia 3,0 m;
- spadek jednostronny 2 %.